



## 2010

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Transport och utsug av varm och kall luft, ångor, rök och gaser.

### EGENSKAPER:

Mycket lätt och flexibel.  
Axiellt hoptryckbar.  
God beständighet mot kemikalier, olja och fett.  
God åldringsbeständighet.

### KONSTRUKTION:

Neoprenbelagd glasfiberväv med invändig, friliggande fjäderståls spiral.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-45 till +130°C (+150°C)

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

4 meter

Artikelnummer	ID mm	Kg/m	Böjningsradie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Undertryck mm vp (20°C)
2010-013	13	0,06	5	1,8	5400
2010-020	19	0,08	7	1,7	5300
2010-025	25	0,12	8	1,6	5100
2010-032	32	0,14	10	1,5	5000
2010-038	38	0,17	12	1,3	5000
2010-045	44	0,21	14	1,2	4600
2010-051	51	0,25	16	1,2	4300
2010-055	55	0,28	18	1,1	4100
2010-063	63	0,30	20	1,1	4000
2010-070	70	0,36	23	1,1	3700
2010-076	76	0,41	25	1,1	3400
2010-082	83	0,45	27	1,0	3200
2010-090	89	0,49	29	1,0	3000
2010-102	102	0,65	35	0,9	2600
2010-110	110	0,68	38	0,9	2400
2010-115	114	0,72	40	0,9	2200
2010-120	121	0,76	43	0,8	1900
2010-127	127	0,80	46	0,8	1700
2010-140	140	0,89	48	0,7	1500
2010-152	152	0,98	50	0,7	1400
2010-163	165	1,04	55	0,6	1200
2010-178	178	1,19	60	0,6	1100
2010-203	203	1,33	68	0,5	700
2010-229	229	1,82	84	0,4	507
2010-254	254	1,65	100	0,4	450
2010-305	305	2,00	105	0,1	300