



2060

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transport av varm och kall luft, ångor, rök och gaser.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel, axiellt hoptryckbar.
God beständighet mot, olja, fett och kemikalier.
(se kemikalietabell silikon)
God åldringsbeständighet.

KONSTRUKTION

Silikonbelagd glasfiberväv med invändig friliggande fjäderstålspiral.

FÄRG

Röd

TEMPERATUROMRÅDE

-80°C till +250°C (tillfälligt -85°C till +300°C)

STANDARDLÄNGDER

4 meter

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum mm VP(20°)
2060-013	13	8	1,7	5200
2060-020	19	8	1,6	5100
2060-025	25	8	1,6	5100
2060-030	30	8	1,6	5100
2060-032	32	10	1,4	5000
2060-038	38	12	1,3	5000
2060-041	41	13	1,3	4800
2060-045	44	14	1,2	4600
2060-051	51	16	1,2	4300
2060-055	55	18	1,1	4200
2060-060	60	20	1,1	4000
2060-063	63	22	1,1	3900
2060-070	70	27	1,1	3600
2060-076	76	27	1,1	3400
2060-080	80	28	1,0	3200
2060-082	83	28	1,0	3100
2060-090	89	29	1,0	3100
2060-095	95	32	0,9	2800
2060-102	102	35	0,9	2600
2060-110	110	38	0,9	2400
2060-115	114	40	0,9	2200
2060-120	120	43	0,8	2000
2060-127	127	46	0,8	1700
2060-130	140	47	0,8	1700
2060-140	130	48	0,7	1500
2060-152	152	51	0,7	1400
2060-160	160	53	0,6	1300
2060-163	165	55	0,6	1200
2060-180	180	60	0,6	1100
2060-203	203	68	0,5	700
2060-254	254	102	0,4	400
2060-305	305	123	0,2	200