



## FLATRULLAD VATTENSLANG 235

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För transport av vatten och icke frätande flytande gödselmedel

### Egenskaper

Slät flexibel slang som kan flatrullas.

Bra nötnings-, - åldrings- och ozonegenskaper

### TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +70° C

### FÄRG

Svart

### STANDARDLÄNG

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 152

12 meter övriga storlekar

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A.tryck bar(20°)	Sprängtryck bar(20°)
235-022	22	28	0,34	5	15
235-025	25	32	0,43	5	15
235-038	38	44	0,56	5	15
235-040	40	47	0,62	5	15
235-051	51	58	0,83	5	15
235-060	60	67	0,97	5	15
235-065	65	72	1,05	5	15
235-076	76	83	1,14	5	15
235-080	80	87	1,28	5	15
235-102	102	109	1,66	5	15
235-114	114	121	1,80	5	15
235-127	127	134	2,06	5	15
235-152	152	160	2,52	5	15
235-203	203	214	4,77	5	15
235-254	254	264	5,03	5	15
235-305	305	318	6,60	5	15
235-323	323	333	7,71	5	15
235-350	350	364	10,95	5	15
235-404	404	419	13,04	5	15
235-450	450	466	15,56	5	15
235-508	508	524,5	17,05	5	15