



3060

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transport av varm och kall luft, ångor, rök och gaser.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel, axiellt hoptryckbar.
God beständighet mot olja, fett och kemikalier.
(se kemikalietabell silikon)
God åldringsbeständighet.

KONSTRUKTION

Silikonbelagd glasfiberväv med helinbäddad fjäderståls spiral.

FÄRG

Röd

TEMPERATUROMRÅDE

-80°C till +250°C (tillfälligt -85°C till +300°C)

STANDARDLÄNGDER

4 meter

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum mm VP(20°)
3060-013	13	15	2,8	6500
3060-020	19	15	2,8	6500
3060-025	25	15	2,8	6500
3060-030	30	16	2,8	6500
3060-032	32	16	2,8	6500
3060-035	35	16	2,8	6500
3060-038	38	18	2,6	6000
3060-041	41	19	2,6	6000
3060-045	44	21	2,6	5600
3006-051	51	24	2,6	5200
3060-055	55	27	2,5	4900
3060-060	60	28	2,4	4800
3060-063	63	31	2,4	4800
3060-070	70	35	2,3	4400
3060-076	76	38	2,2	4300
3060-080	80	40	2,1	4200
3060-082	83	42	2,1	4100
3060-090	89	44	2,0	4000
3060-102	102	52	1,9	3500
3060-110	110	57	1,7	3000
3060-115	114	57	1,6	2900
3060-120	120	61	1,6	2800
3060-127	127	64	1,4	2500
3060-140	140	70	1,3	1900
3060-152	152	75	1,2	1700
3060-160	160	80	1,1	1500
3060-163	165	83	1,1	1400
3060-178	178	88	1,0	1300
3060-180	180	90	1,0	1200
3060-203	203	101	0,7	900
3060-254	254	150	0,5	700
3060-305	305	210	0,3	400