



BILVÄRME-/KYLARSLANG 505H

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För transport av varmt industrivatten, låg koncentration av kemikalier och transport av kylmedia.

KONSTRUKTION

Invändig tub av slät antistatisk EPDM

Utvändig slät antistatisk EPDM, som är nötnings- och åldringsbeständig. (Slangen är inte oljeresistant)

Slitstark textil armering av nylon och dubbla stålspiraler.

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +120° C

FÄRG

Svart

STANDARDLÄNG

40 meter

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böj.radie mm	A.tryck bar(20°C)	S.tryck bar(20°C)
505H-020	20	30	0,63	110	10	15
505H-025	25	35	0,70	135	10	15
505H-030	30	40	0,85	165	10	15
505H-040	40	50	1,20	220	10	15
505H-045	45	60	1,71	250	10	15
505H-051	51	62	1,43	300	10	15
505H-063	63,5	75	2,21	360	10	15
505H-076	76	90	2,83	420	10	15
505H-080	80	94,5	2,97	480	10	15
505H-090	90	104	3,51	540	10	15
505H-102	102	118	4,47	615	10	15
505H-115	115	130	4,70	660	10	15
505H-127	127	147	6,71	765	10	15
505H-152	152	173	9,39	915	10	15
505H-200	200	225	14,51	1220	10	15
505H-254	254	283	21,30	1750	10	15