



BENSINSLANG 526

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Konstruerad för påfyllning av bensin/diesel i båtar.

EGENSKAPER:

Flambeständig enligt ISO 1840.

KONSTRUKTION:

En invändig tub av NBR, polyesterarmering, utvändig slät CR.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 till +150°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

100 meter utom Id 51 mm som är 40 meter.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)
526-06 (A2)	6	14	0.24		3.4	17
526-06 A1	6	14	0.24		3.4	17
526-08 (A2)	8	17	0.29		3.4	17
526-08 A1	8	17	0.29		3.4	17
526-10 (A2)	10	19	0.30		3.4	17
526-10 A1	10	19	0.30		3.4	17
526-13 (A2)	13	22	0.36		2.5	13
526-16 (A2)	16	26	0.46		2.5	13
526-19 (A2)	19	30	0.53		2.5	13
526-22 (A2)	22	33	0.60		2.5	13
526-25 (A2)	25	37	0.66		2.5	13
526-51 (A2)	51	66	1.44		2.5	13