



BENSINSLANG 526

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Konstruerad för påfyllning av bensin/diesel i båtar.

EGENSKAPER

Flambeständig enlligt ISO 7840 A1 och A2 (se tabell)

KONSTRUKTION

Invändig slät NBR, armering av polyeser, utvändig tub av slät CR.

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-20° till +80°C

STANDARDLÄNGDER

100 meter id 6-25, 40 m 38-51

Art.nummer	ID mm	YD mm	B.radie mm	Vikt kg/m	A.Tryck (20°)	S.tryck (20°)
526-06 A1	6	14	40	0,20	10	30
526-08 A1	8	17	50	0,28	10	30
526-10 A1	10	19	60	0,33	10	30
526-13 A1	13	22	80	0,38	10	30
526-16 A1	16	26	100	0,51	10	30
526-19 A1	19	30	110	0,65	10	30
526-22 A1	22	34	130	0,82	10	30
526-25 A1	25	37	150	0,94	10	30
526-38 A1	38	50	200	1,34	10	30
526-38 A2	38	50	250	1,34	10	30
526-51 A1	51	63	320	1,93	10	30
526-51 A2	51	63	450	1,93	10	30