



INDUSTRIVATTENSLANG 530

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang lämplig för luft eller vatten, för industri, bygg, tvätthallar och idrottsanläggningar

EGENSKAPER

Hållbar slang med många arbetsområden.
Utmärkt för utomhusbruk

KONSTRUKTION

Invändig tub av EPDM, polyesterarmering, utvändig slät EPDM.

FÄRG

Röd

TEMPERATUROMRÅDE

-40° C till +120° C

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102 & 110 20/40 meter

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A.tryck bar(20°c)	S.tryck bar(20°c)
530-013	13,0	22,0	0,34	10	30
530-016	16,0	24,0	0,35	10	30
530-019	19,0	27,0	0,39	10	30
530-025	25,0	35,5	0,66	10	30
530-032	32,0	44,0	0,91	10	30
530-038	38,0	50,0	1,05	10	30
530-051	51,0	63,0	1,39	10	30
530-063	63,5	76,0	1,87	10	30
530-076	76,0	88,5	2,20	10	30
530-102	102,0	118,0	3,58	10	30
530-110	110,0	128,0	4,09	10	30