

INDUSTRIVATTENSLANG 530



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Slang lämplig som luft- eller vattenslang för industri, bygg, tvätthallar och idrottsanläggningar.

EGENSKAPER:

Hållbar slang med många arbetsområden.
Utmärkt för utomhusbruk.

KONSTRUKTION:

En invändig tub av EPDM, polyesterarmering, utvändig EPDM.

TEMPERATUROMRÅDE:

-35 till +85°C

FÄRG:

Röd

STANDARDLÄNGD:

30 meter t.o.m. Id 102 mm

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)
530-013	13	23	0,45	120	10	30
530-016	16	26	0,52	150	10	30
530-019	19	29	0,61	180	10	30
530-025	25	35	0,74	250	10	30
530-032	32	42	0,96	300	10	30
530-038	38	48	1,08	400	10	30
530-051	51	62	1,54	500	10	30
530-063	63	77	2,41	680	10	30
530-076	76	90	2,91	900	10	30
530-102	102	116	3,70	1150	10	30
530-127	127	147	6,40	1300	10	30
530-152	152	172	7,70	1500	10	30
530-203	203	223	10,40	1800	10	30
530-254	254	280	16,50	2050	10	30