



INDUSTRIKYLARSLANG 538

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kylarslang vid smältungar inom stålverk eller glasindustrin

KONSTRUKTION

Slangen tål glödanden stålstänk samt en strålningstemperatur på + 400°C

KONSTRUKTION

Invändig tub av SBR, utvändigt antistatiskt tub av NR-SBR, ytterligare hölje i Nomex

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-35°C till +100 °C

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 51 20/40 meter t.o.m. Id 168

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A. tryck bar (20°)	S.tryck bar (20°)
538-013	13	22	0,38	10	30
538-015	15	25	0,49	10	30
538-019	19	32	0,71	10	30
538-020	20	32	0,74	10	30
538-025	25	37	0,85	10	30
538-032	32	45	1,09	10	30
538-035	35	50	1,42	10	30
538-038	38	58	2,17	10	30
538-040	40	56	1,68	10	30
538-042	42	60	2,12	10	30
538-045	45	63	2,25	10	30
538-051	51	69	2,49	10	30
538-060	60	84	3,84	10	30
538-168	168	182	5,57	10	30