



LIVSMEDELSLANG 540

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang inom livsmedelsindustrin för varma och kalla vätskor

KONSTRUKTION

Invändig livsmedelsbeständig tub av naturgummi med helinbäddad spiral, polyesterarmering.

Utvändigt slitstark och väderbeständig syntetsik gummi.

Tillverkad enligt FDA. Sterilisering enligt 3A Livsmedelsklass II

FÄRG

Blå

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +80°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m.

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck (20°)	Vakuump%
540-025	25,0	37,0	0,83	60	10	80
540-032	32,0	44,0	1,02	75	10	80
540-038	38,0	50,5	1,28	85	10	80
540-040	40,0	52,5	1,34	90	10	80
540-051	51,0	63,5	1,66	105	10	80
540-063	63,5	75,0	2,01	120	10	80
540-070	70,0	84,0	2,57	140	10	80
540-076	76,0	90,0	2,77	150	10	80
540-080	80,0	94,0	2,90	220	10	80
540-102	102,0	116,0	3,63	250	9	80