

LIVSMEDELSLANG 540



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang inom livsmedelsindustrin för varma och kalla vätskor.

KONSTRUKTION:

Invändig livsmedelsbeständig tub av naturgummi med helinbäddad spiral. Polyesterarmering. Utvändigt slitstarkt och väderbeständigt syntetiskt gummi. Tillverkad enligt krav i FDA.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 till +85°C för hett vatten.

-30 till +100°C för ånga under en kort period.

FÄRG:

Blå

STANDARDLÄNGD:

40 meter t.o.m. Id 51 mm

30 meter t.o.m. Id 63 mm

20 meter t.o.m. Id 102 mm

SÄKERHETSFAKTOR:

3:1

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetsstryck bar (20°C)	Vakuüm %
540-032	32	43	1,11	100	6	80
540-038	38	49	1,36	125	6	80
540-045	45	56	1,56	135	6	80
540-051	51	62	1,74	145	6	80
540-063	63	75	2,17	200	6	80
540-076	76	89	2,99	225	6	80
540-102	102	115	4,26	360	6	80