



## KEMIKALIESLANG 552

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för alkohol, syra och en mängd kemikalier

### KONSTRUKTION

Invändig tub av transparent UHMWPE, textildordinlägg, stålspiral och kopparvajer för att avleda elektricitet  
Utvändig slät EPDM åldings och ozonbeständig

### FÄRG

Grön

### TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +70°c

### STANDARDLÄNGDER

40 meter

| Art.nummer | ID mm | YD mm | Vikt kg/m | Böjn.radie mm | A.Tryck (20°) | S.tryck (20°) |
|------------|-------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 552-019    | 19,0  | 30,0  | 0,63      | 170           | 10            | 30            |
| 552-025    | 25,0  | 36,0  | 0,79      | 180           | 10            | 30            |
| 552-032    | 32,0  | 45,0  | 1,21      | 230           | 10            | 30            |
| 552-038    | 38,0  | 51,0  | 1,45      | 280           | 10            | 30            |
| 552-051    | 51,0  | 63,0  | 1,55      | 400           | 10            | 30            |
| 552-063    | 63,5  | 79,0  | 2,90      | 500           | 10            | 30            |
| 552-076    | 76,0  | 91,5  | 3,35      | 600           | 10            | 30            |
| 552-102    | 102,0 | 119,0 | 5,02      | 700           | 10            | 30            |