



ÅNGSLANG 561

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig till mättad ånga för användning i raffinaderier, kemiska industrier, skeppsvarv och stålverk

KONSTRUKTION

Invändigt slät tub av EPDM, textilarmering, utvändigt slät EPDM

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till +210 °C

STANDARDLÄNGDER

40 meter

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A. tryck bar (20°)	S.tryck bar (20°)
561-010	10,0	22,0	0,45	17	170
561-013	13,0	25,0	0,53	17	170
561-019	19,0	32,0	0,76	17	170
561-025	25,0	39,0	1,00	17	170
561-032	32,0	46,5	1,35	17	170
561-038	38,0	54,0	1,65	17	170
561-051	51,0	68,0	2,32	17	170
561-063	63,5	84,0	3,70	17	170
561-076	76,0	101,0	5,30	17	170
561-102	102,0	128,0	8,70	17	170



ÅNGSLANG 561

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig till mättad ånga för användning i raffinaderier, kemiska industrier, skeppsvarv och stålverk

KONSTRUKTION

Invändigt slät tub av EPDM, textilarmering, utvändigt slät EPDM

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till +210 °C

STANDARDLÄNGDER

40 meter

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A. tryck bar (20°)	S.tryck bar (20°)
561-010	10,0	22,0	0,45	17	170
561-013	13,0	25,0	0,53	17	170
561-019	19,0	32,0	0,76	17	170
561-025	25,0	39,0	1,00	17	170
561-032	32,0	46,5	1,35	17	170
561-038	38,0	54,0	1,65	17	170
561-051	51,0	68,0	2,32	17	170
561-063	63,5	84,0	3,70	17	170
561-076	76,0	101,0	5,30	17	170
561-102	102,0	128,0	8,70	17	170