



SUG- & TRYCKSLANG FÖR VATTEN 591

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slät spiralslang för transport av vatten

EGENSKAPER

Åldrings och ozonbeständig sug och tryckslang. Tål 86% vakuum

KONSTRUKTION

Invändig tub av slät SBR textilarmering och dubbla stålspiraler.
yttergummi av slät SBR

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +70°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 200

12 meter övriga storlekar

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck (20°)	S.tryck (20°)
591-019	19,0	28,0	0,49	110	5	15
591-025	25,0	34,5	0,60	135	5	15
591-032	32,0	41,5	0,77	165	5	15
591-038	38,0	48,0	0,98	220	5	15
591-045	45,0	55,0	1,12	250	5	15
591-051	51,0	63,0	1,56	300	5	15
591-063	63,5	75,5	2,05	360	5	15
591-076	76,0	88,5	2,50	420	5	15
591-080	80,0	92,0	2,62	480	5	15
591-090	90,0	104,0	3,25	540	5	15
591-102	102,0	116,0	3,82	615	5	15
591-110	110,0	124,5	4,30	660	5	15
591-115	115,0	130,0	4,52	720	5	15
591-127	127,0	143,0	5,38	765	5	15
591-152	152,0	170,0	8,11	915	5	15
591-200	200,0	221,0	12,66	1220	5	15
591-254	254,0	281,0	20,54	1550	5	15