



OLJESUG & TRYCKSLANG 605

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för oljeprodukter.

EGENSKAPER

Oljeresistent tål 90 % vakuum. Säkerhetsfaktor 3:1

KONSTRUKTION

Invändig tub av slät NBR inlägg av textilcord och stålspiral. Slangen är försedd med en kopparvajer. utvändigt slät CR

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +120°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 203

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck (20°)	S.tryck (20°)
605-019	19,0	31,0	0,70	105	5	15
605-025	25,0	36,0	0,78	150	5	15
605-032	32,0	43,5	1,06	200	5	15
605-038	38,0	50,0	1,32	230	5	15
605-045	45,0	57,0	1,52	300	5	15
605-051	51,0	64,0	1,89	330	5	15
605-063	63,5	78,0	2,74	400	5	15
605-076	76,0	90,0	2,95	500	5	15
605-090	90,0	105,0	3,84	630	5	15
605-102	102,0	117,0	4,48	700	5	15
605-115	115,0	130,0	4,88	800	5	15
605-127	127,0	144,0	6,40	890	5	15
605-152	152,0	173,0	10,57	1000	5	15
605-203	203,0	228,5	15,72	1700	5	15