



## OLJESUG & TRYCKSLANG 605H

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug och tryckslang för oljeprodukter.

### EGENSKAPER

Oljeresistent tål 90 % vakuum. Säkerhetsfaktor 3:1

### KONSTRUKTION

Invändig tub av slät NBR inlägg av textilcord och stålspiral.

Slangen är försedd med en kopparvajer. utvändigt slät CR

### FÄRG

Svart

### TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +120°c

### STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 180

12 meter övriga storlekar

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck (20°)	S.tryck (20°)
605-013H	13	23	0,48	50	10	30
605-019H	19	30	0,65	70	10	30
605-025H	25	36	0,87	80	10	30
605-030H	30	41	1,01	110	10	30
605-032H	32	43	1,06	120	10	30
605-035H	35	47	1,23	140	10	30
605-040H	40	52	1,43	150	10	30
605-045H	45	57	1,59	180	10	30
605-051H	51	64	1,97	200	10	30
605-060H	60	74	2,54	230	10	30
605-065H	65	80	2,98	250	10	30
605-070H	70	86	3,39	260	10	30
605-076H	76	92	3,52	290	10	30
605-080H	80	96	3,71	310	10	30
605-090H	90	108	4,65	350	10	30
605-102H	102	120	5,41	410	10	30
605-110H	110	128	6,05	620	10	30
605-120H	120	140	7,16	720	10	30
605-152H	152	176	11,26	980	10	30
605-180H	180	207	15,03	1120	10	30
605-203H	203	237	21,06	1280	10	30
605-254H	254	287	26,02	1890	10	30