



SANDBLÄSTERSLANG 750

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Specialslang för transport av sand under tryck. även användbar som lätt slitgods slang

EGENSKAPER

Konduktiv slang med bra nötnings-, - åldrings- och ozonegenskaper
Säkerhetsfaktor 1:3

KONSTRUKTION

Invändig tub av NR/SBR gummi med inlägg av textilcord.
Utävändig tub av NR/SBR gummi

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +70°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 152, 12 m id 203

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	A.tryck bar (20°)	S.tryck bar (20°)
750-008	8,0	18,0	0,25	10	30
750-010	10,0	20,0	0,29	10	30
750-012	12,0	21,0	0,30	10	30
750-016	16,0	25,0	0,37	10	30
750-018	18,0	28,5	0,47	10	30
750-019	19,0	31,0	0,56	10	30
750-020	20,0	36,5	0,89	10	30
750-025	25,0	41,5	1,04	10	30
750-030	30,0	46,5	1,19	10	30
750-032	32,0	48,5	1,29	10	30
750-038	38,0	54,0	1,34	10	30
750-051	51,0	73,0	2,48	10	30
750-060	60,0	80,0	2,75	10	30
750-063	63,5	83,0	2,80	10	30
750-076	76,0	93,0	2,86	10	30
750-102	102,0	118,0	3,33	10	30
750-127	127,0	151,0	6,54	10	30
750-152	152,0	182,0	9,30	10	30
750-203	203,0	223,0	8,14	10	30