



BÅTAVGASSLANG 763

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slät slang för transport av kylvatten och motoravgaser.

EGENSKAPER

Lätt och flexibel med bra flexibilitet. Säkerhetsfaktor 1:3

KONSTRUKTION

Invändig tub av slät NR-SBR gummi.

Inlägg av textil och stålspiral. Utvändig åldrings-, ozon-, värme-, olje- och väderbeständig slät NR-SBR.

Tillverkad enligt ISO 7840, godkänd av RINA.

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +100°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102, 20/40 meter t.o.m. Id 203

12 meter övriga storlekar

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck (20°)	Vakuump%
763-019	19	27,5	0,49	82	3	90
763-022	22	30	0,56	95	3	90
763-025	25	33,5	0,62	110	3	90
763-028	28	36	0,68	125	3	90
763-032	32	40,5	0,76	140	3	90
763-038	38	48	1,08	170	3	90
763-040	40	50	1,13	180	3	90
763-045	45	55	1,25	200	3	90
763-051	51	61	1,46	230	3	90
763-055	55	65	1,56	255	3	90
763-060	60	71,5	2,06	270	3	90
763-063	63,5	75	2,17	290	3	90
763-065	65	75	2,28	300	3	90
763-076	76	87,5	2,55	380	3	90
763-080	80	92	2,67	400	2	90
763-090	90	102	3,12	400	2	90
763-102	102	114	3,50	460	2	90
763-110	110	124	4,76	480	2	90
763-120	120	134	5,18	500	2	90
763-127	127	141	5,41	650	2	90
763-140	140	154	5,97	680	2	90
763-152	152	168	7,23	700	2	90
763-203	203	223	11,57	1400	2	90

