



## BANDSLANGKLÄMMA BA12

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av slang med en ytterdiameter mellan 8-307 mm.

### EGENSKAPER

Lätt att montera, både med handverktyg och med skruvdragare. Slangklämman har fasade kanter och helt slät insida för att skona slangen.

### KONSTRUKTION

Klämma i galvat stål, spårskruv med sexkantshuvud och 7 mm nyckelvidd.

Spännområde mm	Bandbredd mm	Antal/kartong
BA12 8-14	9	1000
BA12 10-16	9	1000
BA12 11-17	9	1000
BA12 12-22	9	1000
BA12 13-20	9	1000
BA12 15-24	9	1000
BA12 19-28	12	500
BA12 22-32	12	500
BA12 26-38	12	500
BA12 32-44	12	500
BA12 38-50	12	200
BA12 44-56	12	150
BA12 50-65	12	150
BA12 58-75	12	150
BA12 68-85	12	100
BA12 77-95	12	100
BA12 87-112	12	100
BA12 104-138	12	100
BA12 130-165	12	100
BA12 150-180	12	100
BA12 175-205	12	100
BA12 200-231	12	100
BA12 226-256	12	100
BA12 251-282	12	100
BA12 277-307	12	100