



## GLAS-METALL-300

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Specialslang för blås och sug av heta metallspån eller för transport av andra slitande material vid hög temperatur exempelvis stålkulor.

### EGENSKAPER

Dubbellagrad slang med invändigt nät av stål. En slang som är slit- och temperaturtålig samt har en god flexibilitet.

### KONSTRUKTION

En flerlagrad specialbehandlad väv mekaniskt fastsatt i en stomme av stål

### FÄRG

Silver

### TEMPERATUROMRÅDE

-20° till +250°C (300°C tillfälligt)

### STANDARDLÄNGDER

3 till 10 m

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Undertryckmm vp(20°)
GLAS-METALL-100	100	1,07	80	1850
GLAS-METALL-110	110	1,20	86	1520
GLAS-METALL-120	120	1,30	92	1300
GLAS-METALL-125	125	1,40	95	1150
GLAS-METALL-130	130	1,40	98	1090
GLAS-METALL-140	140	1,50	104	970
GLAS-METALL-150	150	1,60	110	840
GLAS-METALL-160	160	1,75	116	730
GLAS-METALL-175	175	1,90	125	620
GLAS-METALL-180	180	1,95	146	580
GLAS-METALL-200	200	2,30	160	470