



SILIKONSLANG OLJEBESTÄNDIG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Oljebeständig silikonslang för montering vid turbon samt anslutning till intercooler.

KONSTRUKTION

Utvändig tub av silikon VMQ (Vinyl Methyl)

Invärdig tub av silikon FVMQ (Fleur Vinyl Methyl) oljeresistent.

Textil inlägg Nomex

Tjocklek 3,7 mm.

900 rak slang utan stålvarjar

950 rak slang med stålvarjar

FÄRG

Rödbrun silikon med svart 1,5 mm tjock innertub.

TEMPERATUROMRÅDE

-60° till +200°c

STANDARDLÄNGDER

900 1-4 m

950 se tabell nedan

Art.nummer	ID mm	A.tryck	S.tryck
900-06	6	14,8	44,3
900-08	8	11,9	35,7
900-10	10	10,1	30,2
900-13	13	8,3	24,8
900-16	16	7,1	21,2
900-18	18	6,4	19,3
900-19	19	6,2	18,6
900-22	22	5,5	16,6
900-25	25	5	15
900-28	28	4,6	13,8
900-30	30	4,3	13
900-32	32	4,1	12,4
900-35	35	3,8	11,5
900-38	38	3,6	10,8
900-40	40	3,5	10,4
900-44	44	3,2	9,6
900-45	45	3,1	9,4
990-48	48	3	9
900-50	50	2,9	8,7
900-51	51	2,8	8,5
900-53	53	2,8	8,3
900-55	55	2,7	8
900-57	57	2,6	7,8
900-60	60	2,5	7,5
900-62	62	2,4	7,3
900-63	63	2,4	7,2
900-65	65	2,3	7
900-70	70	2,2	6,6
900-76	76	2	6,1
900-80	80	2	5,9
900-83	83	1,9	5,7
900-90	90	1,8	5,3
900-100	100	1,6	4,8

Art.nummer	ID mm	A.tryck	S.tryck
920-06	6	14,8	44,3
920-08	8	11,9	35,7
920-10	0	10,1	30,2
920-13	13	8,3	24,8
920-16	6	7,1	21,2
920-18	18	6,4	19,3
920-19	9	6,2	18,6
920-22	22	5,5	16,6
920-25	5	5	15
920-28	28	4,6	13,8
920-30	0	4,3	13
920-32	32	4,1	12,4
920-35	5	3,8	11,5
920-38	38	3,6	10,8
920-40	0	3,5	10,4
920-44	44	3,2	9,6
920-45	5	3,1	9,4
920-48	48	3	9
920-50	0	2,9	8,7
920-51	51	2,8	8,5
920-53	3	2,8	8,3
920-55	55	2,7	8
920-57	7	2,6	7,8
920-60	60	2,5	7,5
920-62	2	2,4	7,3
920-63	63	2,4	7,2
920-65	5	2,3	7
920-70	70	2,2	6,6
920-76	6	2	6,1
920-80	80	2	5,9
920-83	3	1,9	5,7
920-90	90	1,8	5,3
920-100	0	1,6	4,8

Art.nummer	ID mm	Ant. svultser	Ant. ringar	L. korrigerig mm	total längd
950-50-160	50	2	3	64	160
950-50-200	50	4	5	114	200
950-60-160	60	2	3	64	160
950-60-200	60	4	5	114	200
950-65-200	65	3	4	88	200
950-70-160	70	2	3	64	160
950-70-200	70	4	5	114	200
950-76-160	76	2	3	64	160
950-76-200	76	4	5	114	200
950-80-200	80	3	4	88	200
950-80-300	80	6	7	164	300
950-85-200	85	3	4	88	200
950-85-300	85	6	7	164	300
950-89-100	89	1	2	38	100
950-89-160	89	2	3	64	160
950-89-210	89	4	5	114	210
950-89-250	89	5	6	138	250
950-89-300	89	6	7	164	300
950-95-210	95	4	5	130	210
950-95-300	95	6	7	164	300
950-100-100	100	1	2	38	100
950-100-160	100	2	3	64	160
950-100-210	100	4	5	114	210
950-100-250	100	5	6	138	250
950-100-300	100	6	7	164	300
950-114-200	114	3	4	88	200