



AIRFLEX HD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Industridammsugning, träspån, länsugning och ventilation.

EGENSKAPER:

Stark och flexibel
Slät insida

KONSTRUKTION:

Kraftigare PVC-slang med PVC-spiral.
Kan förses med antistatisk kopparvajer. (ANTI)

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 till +60°C

FÄRG:

Ljusgrå

STANDARDLÄNGD:

50 meter t.o.m. Id 76 mm
30 meter t.o.m. Id 102 mm
20 meter t.o.m. Id 160 mm

| Artikelnummer | ID mm | Böjningsradie I mm | Vikt g/m | Arbetstryck bar (20°C) | Undertryck mm vp (20°C) |
|---------------|-------|-----------------------|----------|---------------------------|----------------------------|
| AHD-019 | 19 | 66 | 120 | 2.0 | 5500 |
| AHD-025 | 25 | 88 | 160 | 2.0 | 5000 |
| AHD-032 | 32 | 112 | 240 | 2.0 | 5000 |
| AHD-038 | 38 | 133 | 310 | 2.0 | 5000 |
| AHD-050 | 50 | 179 | 500 | 1.0 | 4500 |
| AHD-063 | 63 | 220 | 625 | 1.0 | 4000 |
| AHD-076 | 76 | 266 | 780 | 1.0 | 4000 |
| AHD-080 | 80 | 280 | 900 | 1.0 | 4000 |
| AHD-102 | 102 | 357 | 1250 | 1.0 | 4000 |
| AHD-127 | 127 | 445 | 1600 | 1.0 | 3500 |
| AHD-160 | 160 | 560 | 2200 | 0.5 | 3000 |