



AIRFLEX PU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sprutslang för lösullsisolering. Utsug av lätt slitande partiklar i form avblad, gräs, damm och spån. Transport av pulver, granulat, spannmål o.d.

EGENSKAPER

Invändigt slät, lätt och flexibel, bra ozonbeständighet samt goda kemiska egenskaper. Livsmedelsbeständighet och god beständighet gentemot mikroangrepp

KONSTRUKTION

Polyuretanslang med styv stötsäker spiral av hård PVC. Slangen kan förses med antistatisk kopparvajer(ANTI).

TEMPERATUROMRÅDE

-15°- +65°(+85°)C

FÄRG

Transparant med gul spiral.

STANDARDLÄNGD

20 meter.

| Artikelnummer | ID mm | B.radie mm | Vikt kg/m | U. mm vp (20°) |
|---------------|-------|------------|-----------|----------------|
| APU-020 | 20 | 20 | 0,10 | 4000 |
| APU-025 | 25 | 25 | 0,15 | 4000 |
| APU-032 | 32 | 32 | 0,22 | 4000 |
| APU-038 | 38 | 38 | 0,27 | 4000 |
| APU-040 | 40 | 40 | 0,28 | 3000 |
| APU-045 | 45 | 45 | 0,36 | 3000 |
| APU-050 | 50 | 50 | 0,45 | 3000 |
| APU-060 | 60 | 60 | 0,54 | 3000 |
| APU-063 | 63 | 63 | 0,57 | 3000 |
| APU-076 | 76 | 76 | 0,69 | 3000 |
| APU-102 | 102 | 102 | 0,98 | 3000 |
| APU-110 | 110 | 110 | 1,10 | 3000 |
| APU-127 | 127 | 127 | 1,25 | 3000 |
| APU-150 | 152 | 152 | 1,70 | 3000 |
| APU-160 | 160 | 160 | 1,90 | 3000 |
| APU-200 | 203 | 200 | 2,40 | 3000 |