



## AIRFLEX PU

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sprutslang för lösullsisolering. Utsug av lätt slitande partiklar i form av blad, gräs, damm och spån.  
Transport av pulver, granulat, spannmål o.d.

### EGENSKAPER:

Invändigt slät. Lätt och flexibel.  
Bra ozonbeständighet samt goda kemiska egenskaper.  
Livsmedelskvalitet.  
God beständighet gentemot mikrobangrepp.

### KONSTRUKTION:

Polyuretanslang med en styv stötsäker spiral av hård PVC.  
Slangen kan förses med en antistatisk kopparvajer. (ANTI)

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 till +65°C (+85°C)

### FÄRG:

Transparent med grå spiral.

### STANDARDLÄNGD:

20 meter

Artikelnummer	ID mm	g/m	Böjningsradie mm	Slangvägg mm pu	Undertryck mm vp (20°C)
APU-020	20	100	20	0,35	4000
APU-025	25	150	25	0,35	4000
APU-032	32	200	32	0,35	3000
APU-038	38	230	38	0,40	3000
APU-040	40	250	40	0,40	3000
APU-045	45	280	45	0,45	3000
APU-050	50	310	50	0,50	3000
APU-063	63	430	63	0,50	3000
APU-076	76	555	76	0,55	3000
APU-090	90	715	90	0,55	3000
APU-102	102	835	102	0,60	3000
APU-110	110	890	110	0,60	3000
APU-127	127	1015	127	0,65	2000
APU-150	152	1380	152	0,70	2000
APU-160	160	1550	160	0,70	3000
APU-200	200	2100	200	0,70	3000