



AIRFLEX SL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En allroundslang lämplig för transport av pellets, rök, pulver, vätska samt som skyddsslang för kopparkablar i gassystem.

EGENSKAPER

En spiral PVC slang med slät insida korrugerad utsida.

KONSTRUKTION

PVC-slang med hård PVC-spiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-15°-+50°C

FÄRG

Blå grå eller svart.

STANDARDLÄNGDER

50 meter t.o.m. id 90mm, 30 meter t.o.m. id 150.
övriga 10 m.

Art.nummer	ID mm	YD	Vikt kg/m	B.radie mm	U.tryck mm VP(20°)
ASL-013	13	17,2	0,08	13	3000
ASL-019	19	23,8	0,11	19	3000
ASL-025	25	30,0	0,14	25	3000
ASL-030	30	35,4	0,20	30	3000
ASL-032	32	37,4	0,22	32	3000
ASL-035	35	40,6	0,24	35	3000
ASL-038	38	44,2	0,27	38	3000
ASL-040	40	46,4	0,28	40	3000
ASL-045	45	51,4	0,36	45	3000
ASL-050	50	57,0	0,45	50	3000
ASL-060	60	67,6	0,54	60	2000
ASL-063	63	70,8	0,57	63	2000
ASL-070	70	78,2	0,64	70	2000
ASL-076	76	84,4	0,69	76	2000
ASL-080	80	88,6	0,78	80	2000
ASL-090	90	99,2	0,93	90	2000
ASL-100	100	109,4	0,98	100	2000
ASL-110	110	119,8	1,10	110	1000
ASL-120	120	130,0	1,20	120	1000
ASL-125	125	135,2	1,25	125	1000
ASL-150	150	161,8	1,70	150	1000
ASL-203	203	215,8	2,30	200	1000
ASL-254	254	267,6	3,20	250	1000