



## ATOFLEX MILK

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transport av mjölk, dricksvatten, sprit, matolja, fetter.  
Även lämplig som granulatslang inom plastindustrin.

### EGENSKAPER

En smak-, gift-, och luktfri PVC "non toxic" för livsmedelsindustrin.  
Slangen har en slät insida och är stark och smidig. Böjningsradien är 4 gånger slangens diameter t.o.m. id 51 och därdefter 4,5 gånger.

### KONSTRUKTION

PVC-slang med hård PVC-spiral.

### TEMPERATUROMRÅDE

-15° - +60°C

### FÄRG

Transparant med ljusgrå spiral.

### STANDARDLÄNGDER

ATM 50 meter t.o.m. id 76 mm, 30 meter t.o.m. id 102.  
ATM A.V. id 40 och 51 mm 50 meter övriga 25 m.

### ÖVRIGT

Kan fås med kopparvajer (A.V.)

Artikelnummer	ID mm	Vikt kg/m	A.tryck bar (20°)	U.tryck mm VP(20°)
ATM-025	25	0,25	7,0	7000
ATM-032	32	0,35	7,0	7000
ATM-038	38	0,43	6,0	6000
ATM-040	40	0,48	6,0	6000
ATM-051	51	0,76	6,0	6000
ATM-063	63	0,97	5,0	5000
ATM-070	70	1,12	4,0	5000
ATM-076	76	1,20	4,0	4000
ATM-080	80	1,45	3,0	3000
ATM-090	90	1,80	4,0	4000
ATM-102	102	2,16	3,0	3000