



## ATOFLEX MILK

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transport av mjölk, dricksvatten, sprit, matolja, fetter.  
Även lämplig som granulatslang inom plastindustrin.

### EGENSKAPER

En smak-, gift-, och luktfri PVC "non toxic" för livsmedelsindustrin.  
Slangen har en slät insida och är stark och smidig. Böjningsradien är 4 gånger slangens diameter t.o.m. Id 51 och därdefer 4,5 gånger.

### KONSTRUKTION

PVC-slang med hård PVC-spiral.

### TEMPERATUROMRÅDE

-10°-+50°C

### FÄRG

Transparant med ljusgrå spiral.

### ÖVRIGT

Kan fås med kopparvajer (A.V.)

Art.nummer	ID mm	YD	Längd m	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck bar (20°)	U.tryck mm VP(20°)
ATM-013	13	17,8	25	0,14	90	7	6000
ATM-019	19	24,4	25	0,20	110	7	6000
ATM-020	20	25,4	25	0,21	100	7	6000
ATM-025	25	30,6	50	0,28	140	7	6000
ATM-030	30	36,0	50	0,35	175	7	6000
ATM-032	32	38,0	25	0,37	180	7	6000
ATM-035	35	41,2	50	0,43	190	7	6000
ATM-038	38	44,8	25	0,47	210	6	6000
ATM-040	40	47,0	50	0,51	220	6	6000
ATM-045	45	52,0	50	0,57	250	6	6000
ATM-050	51	57,6	50	0,73	280	6	6000
ATM-055	55	63	25	0,80	300	6	6000
ATM-060	60	68,2	50	0,90	350	6	6000
ATM-063	63	71,4	25	0,97	370	6	6000
ATM-070	70	78,8	25	1,13	420	6	6000
ATM-076	76	85	25	1,27	500	6	6000
ATM-080	80	89,2	25	1,45	550	6	6000
ATM-090	90	100	25	1,70	600	5	5000
ATM-102	102	110,4	25	2,10	650	5	5000
ATM-120	120	130,8	25	2,60	730	5	5000
ATM-127	127	136,2	25	2,90	750	5	5000
ATM-150	150	162,8	25	3,90	850	5	5000