



## BANDSLANGKLÄMMA BA9

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av slang med en ytterdiameter mellan 8-310 mm.

### EGENSKAPER

Lätt att montera, både med handverktyg och med skruvdragare. Slangklämman har fasade kanter och helt slät insida för att skona slangen.

### KONSTRUKTION

Spårskruv med sexkantshuvud och 7 mm nyckelvidd. Klämma i galvat stål finns även med rostfritt band BAN9

Spännområde mm	Bandbredd	Antal/kartong
BA9 8-12	9	1000
BA9 10-16	9	1000
BA9 12-20	9	1000
BA9 16-25	9	1000
BA9 20-32	9	1000
BA9 25-40	9	1000
BA9 32-50	9	500
BA9 40-60	9	500
BA9 50-70	9	500
BA9 60-80	9	500
BA9 70-90	9	500
BA9 80-100	9	500
BA9 90-110	9	500
BA9 100-120	9	250
BA9 110-130	9	250
BA9 120-140	9	250
BA9 130-150	9	250
BA9 140-160	9	250
BA9 150-170	9	250
BA9 160-180	9	200
BA9 170-190	9	200
BA9 180-200	9	200
BA9 190-210	9	200
BA9 200-220	9	200
BA9 210-230	9	200
BA9 220-240	9	200
BA9 230-250	9	200
BA9 240-260	9	200
BA9 250-270	9	200
BA9 260-280	9	200
BA9 270-290	9	200
BA9 280-300	9	200
BA9 290-310	9	200