



BANDSLANGKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Montering av slang med en ytterdiameter mellan 8 och 307 mm. Används inom industrin, i motorer, bevattningssystem, sanitär utrustning, tryckluftsinstallationer etc.

EGENSKAPER:

Lätt att montera, både med handverktyg och med skruv- och mutterdragare. Slangklämmen har fasade kanter och helt slät insida för att skona slangen.

KONSTRUKTION:

Spårskruv med sexkanthuvud och 7 mm nyckelvidd.
 BA - Galvaniserat stål
 BAN - Rostfritt stål
 BAS - Syrafast band

| Spännområde | GALVANISERAD BA | ROSTFRI BAN | SYRAFAST BAS |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | Bandbredd | Bandbredd | Bandbredd |
| 8- 12 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| 10- 16 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| 12- 22 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| 13- 20 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| 15- 24 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| 19- 28 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 22- 32 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 26- 38 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 30- 45 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 32- 44 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 38- 50 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 44- 56 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 50- 65 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 58- 75 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 68- 85 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 77- 95 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 87-112 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 104-138 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 130-165 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 150-180 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 175-205 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 200-231 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 226-256 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 251-282 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |
| 277-307 mm | 12-12.7 mm | 12-12.7 mm | 12 mm |