

## BANDSLANGKLÄMMA

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av slang med en ytterdiameter mellan 8-307 mm. Används inom industrin i motorer, bevattningssystem, sanitär, utrustning, tryckluftsinstallationer etc.



### EGENSKAPER

Lätt att montera, både med handverktyg och med skruvdragare. Slangklämman har fasade kanter och helt slät insida för att skona slangen.

### KONSTRUKTION

Spårskruv med sexkantshuvud och 7 mm nyckelvidd.

**BA**-band i galvat stål

**BAN**-band i rostfritt stål

**BAS**- band i syrafast stål

Spännområde mm	Bandbredd BA & BAN	Bandbredd BAS	Antal/kartong
8-14	9	9	1000
10-16	9	9	1000
11-17	9	9	1000
12-22	9	9	1000
13-20	9	9	1000
15-24	9	9	1000
19-28	12	12	1000
22-32	12	12	500
26-38	12	12	500
30-45	12	12	500
32-44	12	12	500
38-50	12	12	200
44-56	12	12	200
50-65	12	12	150
58-75	12	12	150
68-85	12	12	100
77-95	12	12	100
87-112	12	12	100
104-138	12	12	100
130-165	12	12	100
150-180	12	12	100
175-205	12,	12	100
200-231	12	12	100
226-256	12	12	100
251-282	12	12	100
277-307	12	12	100