



BANDSLANGKLÄMMA SUPER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fastsättning av kraftigare slangar

EGENSKAPER

- Perfekt anläggningsyta
- Både hand och automatverktyg kan användas
- Kan monteras på redan monterade slangar utan att behöva avlägsna slangen.
- Monterad klämma kan öppnas och fästas igen
- Bulten tillverkad i stål kval. 8.8 och är förzinkad (SUP)
- Uppkragade ändrar för att skydda slangen

KONSTRUKTION

SUP-Rostfritt band och kromaterad skruv.

RUP- rostfritt band och skruv.

Art.nr	S.område	Skruv	Bandbredd	Max vridmoment (NM)	Max tryck (Bar)	St/Förpackning
RUP/SUP-019	17-19	M6	19.8	10	45	50
RUP/SUP-021	19-21	M6	19.8	10	45	50
RUP/SUP-023	21-23	M6	19.8	10	45	50
RUP/SUP-025	23-25	M6	19.9	10	45	50
RUP/SUP-027	25-27	M6	19,8	10	45	50
RUP/SUP-029	27-29	M6	19.8	10	45	50
RUP/SUP-031	29-31	M7	22	13	40	50
RUP/SUP-034	31-34	M7	22	13	40	50
RUP/SUP-037	34-37	M7	22	13	40	50
RUP/SUP-040	37-40	M7	22	13	40	50
RUP/SUP-043	40-43	M7	22	13	40	50
RUP/SUP-047	43-47	M7	22	16	36	50
RUP/SUP-051	47-51	M7	22	16	36	50
RUP/SUP-055	51-55	M7	22	16	36	25
RUP/SUP-059	55-59	M7	22	16	36	25
RUP/SUP-063	59-63	M7	22	16	36	25
RUP/SUP-068	63-68	M7	22	16	36	25
RUP/SUP-073	68-73	M8	27.5	30	28	25
RUP/SUP-079	73-79	M8	27.5	30	28	25
RUP/SUP-085	79-85	M8	27.5	30	28	25
RUP/SUP-091	85-91	M8	27.5	30	20	25
RUP/SUP-097	91-97	M8	27.5	30	20	25
RUP/SUP-104	97-104	M8	27.5	30	20	25
RUP/SUP-112	104-112	M8	27.5	30	12	25
RUP/SUP-121	112-121	M8	27.5	30	12	25
RUP/SUP-130	121-130	M8	27.5	30	12	10
RUP/SUP-140	130-140	M10	31	45	9	10
RUP/SUP-150	140-150	M10	31	45	9	10
RUP/SUP-162	150-162	M10	31	45	9	10
RUP/SUP-174	162-174	M10	31	45	6	10
RUP/SUP-187	174-187	M10	31	45	6	10
RUP/SUP-200	187-200	M10	31	45	6	10
RUP/SUP-213	200-213	M10	31	45	3	10
RUP/SUP-226	213-226	M10	31	45	3	10
RUP/SUP-239	226-239	M10	31	45	3	10
RUP/SUP-252	239-252	M10	31	45	3	10