

10484 Anslutnings gänga
3/4"
5/8"
1/2"
3/8"



10461 1 1/4"



10462 1 1/4"



10424



10425



10436



10444



10450



10451



10460



10452



BRANDKOPPLINGAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig som brandamatur samt i utsatta lägen vid hög korrosionsrisk.

EGENSKAPER

Slitstarka kopplingsdelar tillverkad enligt Svensk Standard, levereras kompletta med packningar.

Max Arbetstryck 20 bar

KONSTRUKTION

PRESSAL (lätmetall) eller i mässing.

Alla lätmetalldelar är eloxerade.

Kedja och lock till 10436 och 10460 är rostfritt stål.

Kopplingsdel 32 på 10444 är förkromad

Art.nummer	Material	SMS	Kopplingsdel	Gänga BSP
10424-040	Mässing	1157	63x inv. gänga	R1 1/2
10424-050	Mässing	1157	63x inv. gänga	R2
10424-065	Mässing	1157	63x inv. gänga	R2 1/2
10434-050	PRESSAL	1157	63x inv. gänga	R2
10434-065	PRESSAL	1157	63x inv. gänga	R2 1/2
10425-040	Mässing	1158	63x utv. gänga	R1 1/2
10425-050	Mässing	1158	63x utv. gänga	R2
10425-065	Mässing	1158	63x utv. gänga	R2 1/2
10435-050	PRESSAL	1158	63x utv. gänga	R2
10435-065	PRESSAL	1158	63x utv. gänga	R2 1/2
10436-000	PRESSAL	1175	63 Lock med kedja	
10436-600	Mässing		63 Lock med kedja	
10444-000	Mässing & PRESSAL	1181	63x32 Övergångskoppling	
10450-020	Mässing	1179	32 inv. gänga	R 3/4
10450-025	Mässing	1179	32 inv. gänga	R1
10450-032	Mässing	1179	32 inv. gänga	R1 1 1/4
10450-040	Mässing	1179	32 inv. gänga	R1 1/2
10451-020	Mässing	1180	32 utv. gänga	R1 3/4
10451-025	Mässing	1180	32 utv. gänga	R1
10451-032	Mässing	1180	32 utv. gänga	R1 1 1/4
10451-040	Mässing	1180	32 utv. gänga	R1 1 1/2
10460-000	Mässing	1175	32 Lock med kedja	
10426-000	Kloroprengummi	1183	32 packning	
10427-000	Kloroprengummi	1153	63 packning	
10442-038	PRESSAL	1176	32 Tryckslangskoppling	
10442-042	PRESSAL	1176	32 Tryckslangskoppling	
10452-020	Mässing	1176	32 Tryckslangskoppling	
10452-025	Mässing	1176	32 Tryckslangskoppling	
10452-032	Mässing	1176	32 Tryckslangskoppling	
10452-038	Mässing	1176	32 Tryckslangskoppling	