

TYP



Typ **A** Hankoppling med invändig gänga



Typ **B** Honkoppling med utvändig gänga



Typ **C** Honkoppling med slanganslutning



Typ **D** Honkoppling med invändig gänga



Typ **DC** Lock till hankoppling



Typ **DP** propp till honkoppling



Typ **E** Hankoppling med slanganslutning



Typ **F** Hankoppling med utvändig gänga

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Snabbkoppling för transport av gas, bensen, olja, vatten, kemikalier, luft, färg, granulater etc

MATERIAL

- 100** aluminium
- 200** brons
- 300** syrafast stål
- 400** polypropylen

Temperaturområde

Upp till +255°C

ARTIKELNUMMER SKRIVS:

Typ, material-dimension

Exempelvis A100-013 (A i aluminium 1/2")

Dvs typ A, aluminium, dimension 13 mm (1/2 ")

DIMENSION tum (mm)	ART.NUMMER
1/2" (12,7)	-13
3/4" (19,05)	-19
1" (25,4)	-25
1 1/4" (32)	-32
1 1/2" (38)	-38
2" (51)	-51
2 1/2" (63)	-63
3" (76)	-76
4" (102)	-102
5" (127)	-127
6" (152)	-152

Arbetstryck Bar (20°C)

Dim.	Typ			
	100	200	300	400
1/2"	10	10	10	5
3/4"	10	10	17	7
1"	10	10	17	7
1 1/4"	10	10	17	7
1 1/2"	10	10	17	7
2"	10	10	17	7
2 1/2"	10	10	15	7
3"	9	9	14	7
4"	7	7	10	3,5
5"	5	5	7	3,5
6"	5	5	7	3,5