



Hankoppling med slanganslutning
Typ E



Hankoppling med invändig gänga
Typ A



Hankoppling med utvändig gänga
Typ F



Honkoppling med slanganslutning
Typ C



Honkoppling med invändig gänga
Typ D



Honkoppling med utvändig gänga
Typ B



Propp till honkoppling
Typ DP



Lock till hankoppling
Typ DC



Armar kompletta med pinne och ringar
SS - Rostfritt
BR - Brons



Packningar av
EPDM
Silikon
Hypalon
PTFE
Polyuretan

CAMLOC KOPPLING

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Snabbkoppling transport av gas, bensin, olja, vatten, kemikalier, luft, färg, granulater etc

KONSTRUKTION:

Koppling i aluminium(100), brons(200), syrafast stål(300) eller polypropylen(400).

Normalt förses kopplingen med en packning av nitril.

TEMPERATUROMRÅDE:

Upp till +225°C beroende på material i koppling samt packning.

ARBETSTRYCK:

Storlek	Aluminium	Brons	Rostfritt	Polypropylen
	100	200	300	400
1/2"	10	10	10	5
3/4-2"	10	10	17	7
2 1/2"	10	10	15	-
3"	9	9	14	3,5
4"	7	7	10	-
5-6"	5	5	7	-

ÖVRIGT:

Artikelnummer anges enligt följande:

Typ, material-dimension

Exempel: F100-025

Storlek	Artikelnummer
1/2"	...013
3/4"	...019
1"	...025
1 1/4"	...032
1 1/2"	...038
2"	...050
2 1/2"	...063
3"	...076
4"	...102
5"	...127
6"	...152