



CLIP SLANGKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För festsättning av Clip-slang, polyuretan samt korrugerad gummislang

EGENSKAPER:

Lätt att montera, både med handverktyg och med skruv- och mutterdragare.

KONSTRUKTION:

Clipslangklämman har ett band av galvaniserat stål, men kan även fås helt rostfri.

Artikelnummer	Spännområde mm
CLIP-040	40- 60
CLIP-050	50- 70
CLIP-060	60- 80
CLIP-075	70- 90
CLIP-080	80-100
CLIP-090	87-112
CLIP-100	100-120
CLIP-110	104-138
CLIP-125	120-140
CLIP-130	130-150
CLIP-150	150-180
CLIP-160	160-180
CLIP-180	180-200
CLIP-200	200-231
CLIP-215	210-230
CLIP-225	220-240
CLIP-250	250-270
CLIP-275	270-290
CLIP-300	300-320
CLIP-315	310-330
CLIP-325	320-340
CLIP-350	340-360
CLIP-375	370-390
CLIP-400	400-420
CLIP-450	450-470
CLIP-500	500-520
CLIP-550	550-570
CLIP-600	600-620
CLIP-700	700-720
CLIP-800	800-820
CLIP-900	900-920