



Fjäderklämma



Gummiklämma

FJÄDER- OCH GUMMIKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Fjäderklämman används vid anslutning av lättare slangar.

Gummiklämman används vid upphängning och fastsättning av rör och slangar. Konstruktionen är något vibrationsdämpande.

KONSTRUKTION:

Fjäderklämman är av kromaterat fjäderstål.

Gummiklämman är av varmförzinkat stål överdragen med EPDM gummi.

Artikelnummer	Spännområde mm	Artikelnummer	Artikelnummer
FJ- 8,3- 8,8	8,3-..8,8	GK- 3,0	GK-36,0
FJ- 8,8- 9,3	8,8-..9,3	GK- 5,0	GK-42,0
FJ- 9,3- 9,9	9,3-..9,9	GK- 6,5	GK-48,0
FJ- 9,8-10,4	9,8-10,4	GK- 8,0	GK-56,0
FJ-10,4-11,0	10,4-11,0	GK-10,0	GK-60,0
FJ-11,0-11,6	11,0-11,6	GK-11,0	GK-68,0
FJ-11,6-12,3	11,6-12,3	GK-13,0	
FJ-12,1-13,1	12,1-13,1	GK-14,0	
FJ-12,9-13,6	12,9-13,6	GK-16,0	
FJ-13,6-14,4	13,6-14,4	GK-18,0	
FJ-14,4-15,1	14,4-15,1	GK-19,0	
FJ-15,1-16,2	15,1-16,2	GK-21,0	
FJ-15,9-16,8	15,9-16,8	GK-22,0	
FJ-16,8-17,7	16,8-17,7	GK-24,0	
FJ-17,7-18,7	17,7-18,7	GK-25,0	
FJ-18,7-19,6	18,7-19,6	GK-27,0	
FJ-19,6-20,6	19,6-20,6	GK-29,0	
FJ-22,0-23,1	22,0-23,1	GK-30,0	
FJ-29,3-30,9	29,3-30,9	GK-32,0	
		GK-35,0	