



## ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Beroende av material för t ex packningar mm

## EGENSKAPER:

- 1002 - God slitstyrka, lämplig för sandblästring
- 1506 - Bra slitstyrka
- 1011 - Medelhård, för packningar (ej olja)
- 1083 - Hård, för packningar (ej olja)
- 4001 - Väderbeständig duk med motståndskraft mot kyla och höga temperaturer.
- 4000 - Bra väderbeständig duk med motståndskraft mot kyla och höga temperaturer.
- 4444 - Bästa UV-egenskaperna.
- 2000 - Bra oljebeständighet.
- 2001 - Mycket bra oljebeständighet.
- 2026 - Extremt bra olje- och bensinbeständig.
- 1532 - Lämplig för olja och livsmedel.
- 3011 - Bättre väderbeständighet än SBR.
- 3012 - Bättre UV-egenskaper än 3011.
- 3015 - Rent CR med bästa UV-egenskaperna.
- 7000R - Bra värme och käldegenskaper.
- 7000T - Bra värme och käldegenskaper.
- 6000 - För mycket höga temperaturer.
- 010 - Mycket god beständighet mot olja och bensin.
- 011 - Mycket god beständighet mot olja och bensin.
- 012 - Mycket god beständighet mot olja och bensin.

## GUMMIDUK

### KONSTRUKTION:

- 1002 - NR, 65 shore
- 1506 - NR (rent naturgummi, paragummi), 40 shore
- 1011 - SBR, 70 shore
- 1083 - SBR, 82 shore
- 4001 - EPDM, 70 shore
- 4000 - EPDM, 60 shore
- 4444 - EPDM 60 shore
- 2000 - NBR, 70 shore
- 2001 - NBR, 72 shore
- 2026 - NBR, 72 shore
- 1532 - NBR, 60 shore
- 3011 - CR, 70 shore
- 3012 - CR, 65 shore
- 3015 - CR, 60 shore
- 7000R - Silikongummi, 60 shore
- 7000T - Silikongummi, 60 shore
- 6000 - Vitongummi, 75 shore
- 010 - Butylgummi, 70 shore
- 011 - Butylgummi, 72 shore
- 012 - Butylgummi, 72 shore

### TEMPERATUROMRÅDE:

- 1002 -35 till +80°C i luft, +80°C i vatten
- 1506 -35 till +70°C i luft, +70°C i vatten
- 1011 -20 till +70°C i luft, +70°C i vatten
- 1083 -20 till +70°C i luft, +80°C i vatten
- 4001 -20 till +70°C i luft, +80°C i vatten
- 4000 -25 till +100°C i luft, +90°C i vatten
- 4444 -20 till +120°C i luft, +100°C i vatten
- 2000 -20 till +70°C i luft, +20°C i olja, +80°C i vatten
- 2001 -20 till +100°C i luft, +100°C i olja, +90°C i vatten
- 2026 -15 till +100°C i luft, +100°C i olja, +90°C i vatten
- 1532 -20 till +100°C i luft, +100°C i olja, +90°C i vatten
- 3011 -20 till +70°C i luft, +20°C i olja, +70°C i vatten
- 3012 -20 till +70°C i luft, +20°C i olja, +90°C i vatten
- 3015 -20 till +90°C i luft, +50°C i olja, +90°C i vatten
- 7000R -50 till +180°C i luft, +100°C i vatten
- 7000T -50 till +180°C i luft, +100°C i vatten
- 6000 -10 till +200°C i luft, +150°C i olja, +100°C i vatten
- 010 -20 till +70°C i luft, +20°C i olja, +80°C i vatten
- 011 -20 till +100°C i luft, +100°C i olja, +90°C i vatten
- 012 -15 till +100°C i luft, +100°C i olja, +90°C i vatten

### FÄRG:

- Normalt svart
- 1506 - Beige
- 1532 - Vit
- 7000R - Röd
- 7000T - Transparent

Artikelnummer	Tjocklek och bredd i mm	Längd i meter
----,010	1,0x1500	10
----,015	1,5x1500	10
----,020	2,0x1500	10
----,030	3,0x1500	10
----,040	4,0x1500	10
----,050	5,0x1500	10
----,060	6,0x1500	10
----,080	8,0x1500	10
----,100	10,0x1500	10
----,120	12,0x1070	10
----,150	15,0x1070	10
----,200	20,0x1070	10
----,250	25,0x1030	5