



GUMMIKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Upphängning och fastsättning av rör och slangar

EGENSKAPER

Något vibrationsdämpande konstruktion

KONSTRUKTION

Gummiklämman är av varmförzinkat stål överdragen med EPDM gummi. Kan även fås i rostfritt stål GKR.

| Artikelnummer | Spännområde mm | hålstorlek för skruv mm | Antal per kartong |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| GK-5,0 | 5,0 | 5,3 | 200 |
| GK-6,0 | 6,0 | 5,3 | 200 |
| GK-8,0 | 8,0 | 5,3 | 200 |
| GK-10,0 | 10,0 | 5,3 | 200 |
| GK-12,0 | 12,0 | 5,3 | 200 |
| GK-13,0 | 13,0 | 5,3 | 200 |
| GK-14,0 | 14,0 | 5,3 | 200 |
| GK-15,0 | 15,0 | 5,3 | 200 |
| GK-16,0 | 16,0 | 5,3 | 200 |
| GK-17,0 | 17,0 | 5,3 | 200 |
| GK-18,0 | 18,0 | 5,3 | 200 |
| GK-19,0 | 19,0 | 5,3 | 200 |
| GK-20,0 | 20,0 | 5,3 | 200 |
| GK-21,0 | 21,0 | 5,3 | 100 |
| GK-22,0 | 22,0 | 5,3 | 100 |
| GK-23,0 | 23,0 | 5,3 | 100 |
| GK-24,0 | 24,0 | 5,3 | 100 |
| GK-25,0 | 25,0 | 5,3 | 100 |
| GK-26,0 | 26,0 | 5,3 | 100 |
| GK-27,0 | 27,0 | 5,3 | 100 |
| GK-28,0 | 28,0 | 5,3 | 100 |
| GK-29,0 | 29,0 | 6,4 | 100 |
| GK-30,0 | 30,0 | 6,4 | 100 |
| GK-32,0 | 32,0 | 6,4 | 100 |
| GK-34,0 | 34,0 | 6,4 | 100 |
| GK-35,0 | 35,0 | 6,4 | 100 |
| GK-37,0 | 37,0 | 6,4 | 100 |
| GK-38,0 | 38,0 | 6,4 | 100 |
| GK-40,0 | 40,0 | 6,4 | 100 |