



HYP-220

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tål hög värme och är därför lämplig inom flyg- och fordonsindustrin som hetluftslang.

EGENSKAPER:

Axiellt hoptryckbar till 17% av total längden
Slangens konstruktion skyddar mot utvändigt slitage
Mycket flexibel
Oljebeständig

KONSTRUKTION:

En specialbehandlad väv mekaniskt fastsatt i en stomme av stål.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +170°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

6 meter, övriga längder på begäran

ÖVRIGT:

Finns även i andra storlekar
Se även GLAS-300, GLAS-480, GLAS-2-600 och GLAS-1100

Artikelnummer	ID mm	Vikt kg/m	Tryck bar	Vakuüm mm/vp	Böjningsradie mm
HYP-220-050	50	0,50	0,85	3520	30
HYP-220-065	65	0,70	0,59	2090	39
HYP-220-075	75	0,80	0,47	1540	45
HYP-220-100	100	0,80	0,30	880	60
HYP-220-125	125	1,00	0,21	550	75
HYP-220-150	150	1,10	0,16	400	90
HYP-220-160	160	1,10	0,14	350	96
HYP-220-200	200	1,50	0,10	220	120
HYP-220-250	250	2,00	0,07	150	175
HYP-220-300	300	2,60	0,05	100	210
HYP-220-350	350	3,10	0,04	75	245
HYP-220-400	400	3,90	0,03	55	280
HYP-220-450	450	4,50	0,03	45	360
HYP-220-500	500	5,10	0,02	35	400
HYP-220-550	550	5,80	0,02	30	440
HYP-220-600	600	6,40	0,01	25	480
HYP-220-700	700	7,50	0,01	20	560
HYP-220-800	800	8,60	0,01	16	640
HYP-220-900	900	9,80	0,01	12	720