



KLIMAFLEX ALUT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig slang där värmeförluster och kondens vill undvikas. Slangen användes även som ljuddämpare i till- och frånluftsystem.

EGENSKAPER:

Flexibel och diffusionstät.

KONSTRUKTION:

Innertub av Klimaflex ALU-D som är perforerad. Isolering med 30 mm. glasull. Ytterhölje av ett skikt armerad aluminiumfolie. (Alt. Alutern PE med grå PE-plast) Alutern levereras som standard med fabriksmonterade muffar i båda ändarna.

TEMPERATUROMRÅDE:

+150 °C

FÄRG:

Grå eller silver

STANDARDLÄNGD:

0,6 alt 1,2 meter

Artikelnummer	ID mm	Längd mm
ALUT-080/ 600	80	600
ALUT-080/1200	80	1200
ALUT-100/ 600	100	600
ALUT-100/1200	100	1200
ALUT-125/ 600	125	600
ALUT-125/1200	125	1200
ALUT-160/ 600	160	600
ALUT-160/1200	160	1200
ALUT-200/ 600	200	600
ALUT-200/1200	200	1200
ALUT-250/ 600	250	600
ALUT-250/1200	250	1200
ALUT-315/ 600	315	600
ALUT-315/1200	315	1200