



## KLIMAFLEX SA

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug och tryckslang för varm och kall luft, avgaser och ångor. Lämplig för industriellatorckmaskiner, flytande media och utsugningsarmar.

### EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel slang

### KONSTRUKTION

Slang av termoplastiskgummi och inbäddad stålspiral. Tjocklek mellan spiralerna 0,55 mm.

### FÄRG

Svart

### TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +130°C (tillfälligt +150°C)

### STANDARDLÄNGDER

10 m kan även fås i 20 m

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum mm VP(20°)
SA-051	51	33	0,264	2100
SA-060	60	35	0,250	1900
SA-065	65	38	0,227	1600
SA-070	70	40	0,202	1600
SA-076	76	43	0,202	1300
SA-082	82	45	0,173	1300
SA-090	90	50	0,160	1000
SA-102	102	55	0,150	950
SA-127	127	68	0,125	650
SA-140	140	75	0,102	650
SA-152	152	80	0,102	650
SA-160	160	85	0,102	650
SA-180	180	95	0,077	650
SA-203	203	105	0,077	650
SA-254	250	130	0,054	300
SA-305	300	155	0,045	250