



## METALFLEX

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för sug och tryck av vatten, granulat, livsmedel, slam och utspädda kemikalier. Lämplig där vakuump- och tryckpumpar används.

### EGENSKAPER

Flexibel, stark, slät in- och utsida, tål höga vakuump. Livsmedelskvalité, godkänd enligt Europesiska regler 2007/19/EC för transport av A-B-C.

### KONSTRUKTION

Tillverkad av klar PVC med helinbäddad stålspiral.

### TEMPERATUROMRÅDE

-15° till + 65°C.

### FÄRG

Transparant vägg med klar eller grön ton.

### STANDARDLÄNGDER

30 m

Art.nummer	ID mm	Gods tjocklek mm	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck bar(20°C)	U.tryck mm vp (20°C)
MET-010	10	3,0	0,17	22	8,0	9000
MET-012	12	3,0	0,19	28	8,0	9000
MET-013	13	3,1	0,21	31	8,0	9000
MET-014	14	3,2	0,23	34	8,0	9000
MET-016	16	3,3	0,27	40	8,0	9000
MET-018	18	3,5	0,30	46	7,0	9000
MET-019	19	3,5	0,32	48	7,0	9000
MET-020	20	3,6	0,34	52	7,0	9000
MET-025	25	4,0	0,51	63	6,0	9000
MET-030	30	4,0	0,60	75	5,0	9000
MET-032	32	4,1	0,63	80	5,0	9000
MET-035	35	4,2	0,72	88	5,0	9000
MET-038	38	4,5	0,82	98	5,0	9000
MET-040	40	4,5	0,85	100	5,0	9000
MET-045	45	5,0	1,08	110	5,0	9000
MET-050	51	5,2	1,25	125	5,0	8000
MET-060	60	6,0	1,70	150	4,0	8000
MET-063	63	6,0	1,80	160	4,0	8000
MET-070	70	6,0	2,10	180	4,0	8000
MET-076	76	6,0	2,20	200	4,0	8000
MET-080	80	6,2	2,42	220	3,0	8000
MET-090	90	7,0	2,85	250	3,0	8000
MET-102	102	7,5	3,50	300	2,5	7000
MET-110	110	7,5	4,10	325	2,5	7000
MET-120	120	7,7	4,30	360	2,5	7000
MET-127	127	8,0	4,60	380	2,0	7000
MET-152	152	8,4	6,40	450	2,0	6000