



## METALFLEX

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för sug och tryck av vatten, granulat, livsmedel, slam smat utspädda kemikalier. Lämplig där vakuump- och tryckpumpar används.

### EGENSKAPER

Flexibel, stark, slät in- och utsida, tål höga vakuump.

### KONSTRUKTION

Tillverkad av klar PVC med helinbäddad stålspiral.

### TEMPERATUROMRÅDE

-15° till + 65°C.

### FÄRG

Transparant vägg med klar eller grön ton.

### STANDARDLÄNGDER

60 meter t.o.m. Id 32  
30 meter t.o.m. Id 102  
20 meter t.o.m. Id 127

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck bar(20°)	Undertryck mm vp (20°)
MET-010	10	0,16	20	8	9000
MET-012	12	0,18	25	8	9000
MET-014	14	0,23	30	8	9000
MET-016	16	0,27	35	8	9000
MET-019	19	0,31	45	7	9000
MET-020	20	0,34	50	7	9000
MET-025	25	0,52	60	10	9000
MET-032	32	0,66	75	9	9000
MET-038	38	0,80	90	9	9000
MET-045	45	1,15	110	9	9000
MET-050	51	1,45	125	7	8500
MET-060	60	1,75	140	6	8500
MET-063	63	1,80	150	6	8500
MET-070	70	2,10	180	5	8500
MET-076	76	2,30	200	5	8500
MET-102	102	3,70	310	3	8500
MET-127	127	4,70	360	3	8500