



OFT-koppling, typ KMS

OFT KOPPLING

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Koppling lämplig för bevattning, slamsugning samt bulkbilar.

EGENSKAPER:

Utbytbar i samtliga storlekar mot annat fabrikat.
Säker, kopplingen kan ej öppnas av misstag.

KONSTRUKTION:

Kopplingarna är tillverkade av galvaniserat stål.

ARBETSTRYCK:

13 bar

TYPER:

KVS - Hankoppling med slangsockel
 KMS - Honkoppling med slangsockel
 KKG - Packning EPDM
 KVG - Hankoppling med utvändig gänga
 KMG - Honkoppling med utvändig gänga
 KJV - Förstoring från hankoppling till honkoppling
 KFK - Förminskning från hankoppling till honkoppling
 KXV - Slutstycke hane
 KXM - Slutstycke hona
 KK2V - Övergång med två hankopplingar
 KKV - Hankoppling för svetsning
 KKM - Honkoppling för svetsning
 KK2M - Övergång med två honkopplingar
 KE - Honkoppling med fläns
 KF - Hankoppling med fläns
 KRKB45 - Övergång hona till hane 45°
 KRKB - Övergång hona till hane 90°

ÖVRIGT:

OFT kan erhållas i rostfritt
 Artikelnummer anges enligt följande:
 Modell-dimension (se tabell)

Artikel nummer	ID mm	Anslutning
- 038040	38	40
- 048040	48	40
- 048050	48	50
- 060050	60	50
- 060065	60	65
- 076050	76	50
- 076065	76	65
- 076080	76	80
- 102080	102	80
- 102100	102	100
- 133125	133	125
- 152150	152	150
- 204200	204	200