

ÖRONKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slangklämma för enkel montering av tunnare slangar med ytterdiameter av max.46 mm



EGENSKAPER

Lätt att montera, säker konstruktion, tillförlitlig och billig

KONSTRUKTION

Ett kromerat band i bandstål med ett eller två öron.

FÄRG

Kromaterad

Övrigt

Klämman kan också fås i rostfritt material (ÖR)
 ÖR-1 samt ÖK-1 kan fås försedd med innerring -R
 (ex ÖK-1-9-R). Innerringen innebär att klämman sitter tätt runt slangens och de avfasade kanter skyddar slangens så den inte kläms under montering.

Artikelnummer	Spännområde mm	Antal per kartong
ÖK-1-9	7-9	1000
ÖK-1-10	8-10	1000
ÖK-1-11	9-11	1000
ÖK-1-12	10-12	500
ÖK-1-13	11-13	500
ÖK-1-14	12-14	500
ÖK-1-16	14-16	500
ÖK-1-18	16-18	500
ÖK-2-7	5-7	2000
ÖK-2-9	7-9	1000
ÖK-2-11	9-11	1000
ÖK-2-12	10-12	1000
ÖK-2-13	11-13	500
ÖK-2-15	13-15	500
ÖK-2-17	14-17	500
ÖK-2-18	15-18	500
ÖK-2-20	17-20	250
ÖK-2-21	18-21	250
ÖK-2-23	20-23	250
ÖK-2-25	22-25	200
ÖK-2-27	23-27	200
ÖK-2-28	25-28	200
ÖK-2-31	28-31	100
ÖK-2-34	31-34	100
ÖK-2-37	34-37	100
ÖK-2-40	37-40	100
ÖK-2-43	40-43	75
ÖK-2-46	43-46	75