



## POLYURETAN PU 7

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För utsugning av slitande material såsom spån, granulat och papper. Lämplig inom läkemedelsindustrin och sjukhus för luft- och stofttransport.

### EGENSKAPER:

Invändigt mycket slät.

Mycket goda slitegenskaper.

God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel, fetter och ozon.

### KONSTRUKTION:

Polyesterbaserad polyuretanslang med en helinbäddad stålspiral.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +90°C

### FÄRG:

Naturtransparent

### STANDARDLÄNGD:

10 meter

Artikelnummer	ID mm	Kg/m	Gods-tjocklek	YD mm	Undertryck mm vp(20°C)	Böjningsradie mm
PU7-051	51	0,30	0,60	56	2100	33
PU7-060	60	0,35	0,60	68	1900	35
PU7-065	65	0,38	0,60	73	1600	38
PU7-070	70	0,41	0,60	78	1600	40
PU7-076	75	0,50	0,60	83	1300	43
PU7-080	80	0,53	0,60	88	1300	45
PU7-102	100	0,67	0,60	108	950	55
PU7-110	110	0,73	0,60	119	950	60
PU7-120	120	0,79	0,60	129	950	65
PU7-127	125	0,83	0,60	134	950	68
PU7-140	140	0,86	0,60	149	650	75
PU7-152	150	0,89	0,60	159	650	80
PU7-160	160	1,05	0,60	169	650	85
PU7-175	175	1,11	0,60	184	650	93
PU7-180	180	1,13	0,60	189	650	95
PU7-203	200	1,25	0,60	210	650	105
PU7-225	225	1,41	0,60	235	300	118
PU7-254	254	1,49	0,60	260	300	130
PU7-300	300	1,78	0,60	310	285	155
PU7-350	350	2,44	0,60	360	250	180
PU7-400	400	3,04	0,60	410	250	210