

SILIKONSLANG



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Blå silikon slang för transport av vatten, kemikalier, luft, gas eller livsmedelsprodukter.

KONSTRUKTION

200 Slät, rak med tre lager polyeserväv, belagd med silikon.

700 Slät, rak med tre lager polyeserväv, belagd med silikon och dessutom med en rostfri spiral vilket gör att slangen inte kinkar.

420 Slät 90° böj, tre lager polyesterväv, belagd silikon.



TEMPERATUROMRÅDE

-50° till +180°c

STANDARDLÄNGDER

200 1- 4 m

700 1- 4 m

420 150x150 mm

Art.nummer	ID mm	Tjocklek	B.radie mm	A.tryck*	S.tryck*
200-006	6	4,2	25	11,5	35
200-008	8	4,2	33	11,5	33
200-010	10	4,2	40	9,5	29
200-013	13	4,2	55	8,5	26
200-016	16	4,2	70	7,2	22
200-019	19	4,2	85	6,6	20
200-022	22	4,2	100	5,9	18
200-025	25	4,2	140	5,6	17
200-028	28	4,2	200	5,2	16
200-032	32	4,2	260	4,9	15
200-034	34	4,2	300	4,6	14
200-038	38	4,2	320	4,2	13
200-042	42	4,2	330	3,9	12
200-044	44	4,2	500	3,9	12
200-045	45	4,2	500	3,9	12
200-048	48	4,2	500	3,6	11
200-050	50	4,2	500	3,6	11
260-051	51	4,2	500	3,3	10
200-055	55	4,2	500	3,3	10
200-060	60	4,2	500	2,9	9
200-063	63	4,2	500	2,8	8
200-070	70	4,2	500	2,8	8
200-075	75	4,2	500	2,6	8
200-080	80	4,2	500	2,6	8
200-100	100	4,2	500	1,5	4,5

Art.nummer	ID mm	Tjocklek	B.radie mm	A.tryck*	S.tryck*
420-006	6	4,2	25	11,5	35
420-008	8	4,2	33	11,5	33
420-010	10	4,2	40	9,5	29
420-013	13	4,2	55	8,5	26
420-016	16	4,2	70	7,2	22
420-019	19	4,2	85	6,6	20
420-022	22	4,2	100	5,9	18
420-025	25	4,2	140	5,6	17
420-028	28	4,2	200	5,2	16
420-032	32	4,2	260	4,9	15
420-034	34	4,2	300	4,6	14
420-038	38	4,2	320	4,2	13
420-042	42	4,2	330	3,9	12
420-044	44	4,2	500	3,9	12
420-045	45	4,2	500	3,9	12
420-048	48	4,2	500	3,6	11
420-050	50	4,2	500	3,6	11
420-051	51	4,2	500	3,3	10
420-055	55	4,2	500	3,3	10
420-060	60	4,2	500	2,9	9
420-063	63	4,2	500	2,8	8
420-070	70	4,2	500	2,8	8
420-075	75	4,2	500	2,6	8
420-080	80	4,2	500	2,6	8
420-100	100	4,2	500	1,5	4,5

Art.nummer	ID mm	Tjocklek	B.radie mm	A.tryck*	S.tryck*
700-006	6	4,6	62	16,60	50
700-008	8	4,6	65	14,30	43
700-010	10	4,6	69	12,80	38
700-013	13	4,6	75	11,20	34
700-016	16	4,6	82	10,00	30
700-019	19	4,6	90	9,20	28
700-022	22	4,6	98	8,50	26
700-025	25	4,6	107	8,00	24
700-028	28	4,6	116	7,50	23
700-032	32	4,6	131	7,00	21
700-034	34	4,6	138	6,80	20
700-038	38	4,6	155	6,40	19
700-042	42	4,6	175	6,10	18
700-044	44	4,6	185	6,00	18
700-045	45	4,6	190	5,90	18
700-051	51	4,6	227	5,50	17
700-055	55	4,6	254	5,30	16
700-060	60	4,6	294	4,90	15
700-063	63	4,6	321	4,90	14
700-070	70	4,6	393	4,30	13
700-075	75	4,6	454	4,00	12
700-080	80	4,6	525	3,60	11
700-100	100	4,6			

*A.tryck och S. tryck vid 20°C