



Insatsrör rostfritt stål



Dragplugg



*Tätningssmassa
Spismassa*



Vermikulit

INSATSRÖR DRAGPLUGG TÄTNINGSMASSA VEMIKULIT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Insatsrör - För anslutning av kaminer etc.

Dragplugg - För installation av Steelflex.

Tätningssmassa - Eldfast tätningssmassa lämplig som expansionsfog vid rökrörsanslutningar.

Spismassa - Utmärkt för lagning av eldfasta konstruktioner till vedspisar.

Vermikulit - För isolering mellan skorsten och slang.

KONSTRUKTION:

Insatsrör - Syrafast stål.

Dragplugg - Av trä med ögla av stål.

Tätningssmassa - Max. anv. temp. 1260 °C, levereras i tub.

Spismassa - Max. anv. temp. 1450 °C, levereras i burk om 6 kg.

Vermikulit - Levereras i säckar om 100 liter.



Gjutmassa



Toppfoder



Täckplåt



Inmurningstos

GJUTMASSA TOPPFODER TÄCKPLÅT INMURNINGSTOS

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Montering av skorstensslang.

KONSTRUKTION:

Gjutmassa - I säck om 25 kg.

Toppfoder - Rostfritt stål.

Täckplåt - Rostfritt stål.

Inmurningstos