




Slangnippel
3001



Invändig gänga BSP
3002



Utvändig gänga BSP
3003



Bandklämman
3004

SNABBKOPPLING KLOTYP SAMT BANDKLÄMMA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tryckluftskoppling för låga och medelhöga tryck.

KONSTRUKTION:

Förzinkat aducergods med packning av oljebeständigt gummi.

Kopplingarna har 42 mm mellan låsklorna.

Uppfyller DIN 3483, 3482 och 3481.

Bandklämman är tvådelad och uppfyller DIN20039A.

ÖVRIGT:

7 bars arbetstryck.

Artikelnummer	Storlek	Bredd	Höjd	Vikt gram
3001-006	1/4"	63	70	157
3001-008	5/16"			
3001-010	3/8"	63	76	150
3001-013	1/2" (20-29 mm)	63	69	141
3001-016	5/8"	63	69	142
3001-019	3/4" (28-35 mm)	63	69	155
3001-025	1" (32-40 mm)	63	70	176
3001-032	1 1/4" (39-49 mm)	63	90	244

Artikelnummer	Storlek	Bredd	Höjd	Vikt gram
3002-006	1/4"	63	36	138
3002-010	3/8"	63	36	135
3002-013	1/2" (20-29 mm)	63	38	150
3002-019	3/4" (28-35 mm)	63	40	155
3002-025	1" (32-40 mm)	63	40	184
3002-032	1 1/4" (39-49 mm)	63	55	297

Artikelnummer	Storlek	Bredd	Höjd	Vikt gram
3003-006	1/4"	63	50	157
3003-010	3/8"	63	52	170
3003-013	1/2" (20-29 mm)	63	47	162
3003-019	3/4" (28-35 mm)	63	50	150
3003-025	1" (32-40 mm)	63	47	174
3003-032	1 1/4" (39-49 mm)	63	52	230

Artikelnummer	Storlek	Bredd	Höjd	Vikt gram
3004-013	1/2" (20-29 mm)	63	70	157
3004-019	3/4" (28-35 mm)	63	76	150
3004-025	1" (32-40 mm)	63	69	141
3004-032	1 1/4" (39-49 mm)	63	69	142
3004-038	1 1/2" (48-60 mm)	63	69	155
3004-051	2" (60-76 mm)	63	70	176